

Ekologické tmely a lepidla



Špičková lepidla a tmely s respektem k přírodě

Řada profesionálních tmelů a lepidel s označením SP představuje moderní materiály s důrazem na výbornou zpracovatelnost, houževnatost a šetrnost vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zahrnuje vše, co je nezbytné ke kvalitnímu utěsňování a lepení nejrůznějších prvků v jakémkoliv průmyslovém odvětví.

Všechny tmely a lepidla série SP vycházejí z vlastní chemické báze, která byla vyvinuta společností tremco illbruck za účelem splnění náročných požadavků trhu na minimalizaci emisí škodlivých látek a vysoký pracovní komfort.

Společným rysem této řady tmelů a lepidel je špičková aplikovatelnost, velmi kvalitní struktura hmoty, přetíratelnost a nezapáchavost. Všechny materiály jsou bez obsahu silikonu.



SP520

Těsnicí tmel Soft



Velmi dobře zpracovatelný a po vytvrzení měkký tmel určený pro utěsnění nejnáročnějších dilatačních spár ve fasádách. Tmel vytváří minimální napětí vůči podkladu a snadno se přizpůsobí změnám rozměrů spáry a extrémním výkyvům teploty. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

Přednosti produktu

- výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

SP525

Těsnicí tmel




Jednokomponentní těsnicí tmel určený k utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

SP025

Lepidlo okenních fólií



Lepicí a těsnicí elastická hmota určená pro vytvoření spojů okenní fólie a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů. Vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- výrobně odolává působení vody a povětrnosti
- bez zápachu
- snadno zpracovatelné

SP036

Fix& Fit - Lepidlo a tmel




SP036 umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo. Vhodné aplikace: lepení lišt, palubek, desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Vhodné na porézní i neporézní materiály.

Přednosti produktu

- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- neobsahuje silikon
- bez zápachu při zpracování
- přetíratelný
- elastické chování

SP540

Tmel na pochozí spáry



Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči mechanické namáhání a oděru. Tmel má vynikající přilnavost na široké spektrum podkladů. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je $\pm 25\%$. SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

Přednosti produktu

- ideální do dilatačních spár v podlahách výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- odolný vůči oděru a poškození

SP925

Tekutá membrána




SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze rozstříkat štětcem nebo rozstříkem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

Přednosti produktu

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- UV a povětrnosti odolná
- elastická po vytvrzení
- bez rozpouštědel

SP050

Lepicí tmel




Univerzální elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči oděru. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

Přednosti produktu

- odolný vůči mechanickému namáhání
- trvale elastický
- UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

SP340

Lepidlo pro předsazená okna



600 ml



SP350

Lepidlo s vysokou počáteční pevností



310 ml



Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní pevností. Lepidlo je určeno pro fixaci předsazeného profilu PR007 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka, vápenopisková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm².

Přednosti produktu

- přilnavost na celou řadu podkladů s AT140
- velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
- neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
- bez zápachu při zpracování

Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je požadována okamžitá únosnost lepené předmětu bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách i v domácnostech.

Přednosti produktu

- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- snadná vytlačitelnost z kartuše
- neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- nestéká při aplikaci na svislé plochy

SP351

Montážní lepidlo



310 ml

600 ml



Toto elastické stabilní jednosložkové lepidlo se, díky své schopnosti vyrovnávat pnutí, výborně hodí na lepení různých materiálů při výrobě a montáži oken, kdy je potřebná vysoká počáteční pevnost. Lepidlo je určeno zejména jako náhrada distančních podložek při montáži oken na pásy typu TP651 a TP652. Zároveň je velmi vhodné pro lepení okenních parapetů, krycích lišt a plechů.

Přednosti produktu

- náhrada za distanční podložky s atestem z institutu ift Rosenheim
- lepidlo s vysokou počáteční pevností
- elastické lepidlo umožňující dilatace



tremco illbruck s.r.o.

Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.cz

 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)